

# AUSSCHREIBUNGSTEXTE S1500

## TRENNWANDSYSTEM UND GLEITTÜRSYSTEM

### Trennwandsystem S1500

**Allgemein:** Maßlich unabhängige, einschalige Kompaktwand in weniger als 50 mm Tiefe mit individueller Elementbreite bis max. 1600 mm und Höhe bis max. 3100 mm. Leicht montierbar, nachträglich umsetzbar. Einzelne Elemente austauschbar. Als Durchgangstüren sind wahlweise Drehtüren mit Aluminiumzarge oder raumhohe Gleittüren einsetzbar.

**Konstruktion:** Selbsttragendes System, bei dem das Gewicht aller Wandelemente (mittels unterem Anschlussprofil) auf den Boden übertragen wird.

- Gleitender Deckenanschluss
- Endlosbauweise möglich

**Grundbestandteile, Einzelteile:** 1-läufige Boden- und Deckenschienen (50 mm Bautiefe). Elementrahmen aus Aluminium, bestehend aus zwei 20 mm breiten Senkrechprofilen, sowie einem oberen und einem unteren Querprofil und einer darin eingefassten Füllung. Übereckanordnungen von 80° bis 180° sind stufenlos möglich.

#### Wählbare Füllungen z. B.:

- Glasfüllung in 4 – 8 mm Dicke in klarer, satinierte oder lackierte Ausführung und für Folie
- Schallschutzglas VSG, 9 mm, klar ( $R_{W,P} = 30$  dB)
- Kunststoffdekor oder furnierte Holzfüllung in 10 oder 38 mm Dicke
- Schichtstoffe, tapezierte oder stoffbespannte Füllungen
- Akustikoptimierende Füllungen
- Magnetische und beschreibbare Füllungen
- Materialkombinationen in den einzelnen Elementen sind möglich, die Füllungen können horizontal oder vertikal geteilt werden

#### Rahmenoberflächen:

- Standard Eloxiton: Silber
- Pulverbeschichtung: Weiß RAL 9016
- Andere RAL-Farbtonen als Sonderanfertigung

#### Einstellmöglichkeiten:

- Unteres Anschlussprofil (UAP) ist höhenverstellbar
- Variabler Wandausgleich ist breitenverstellbar

#### Beständigkeit:

- Korrosions-, farbbeständig, verrottungsfest

#### Pflegehinweis:

- Abwaschbar

#### Elektroinstallation:

- Senkrechte Kabelkanäle können integriert werden (siehe Zubehör)

#### Umsetzbarkeit:

- Komplette Wände oder einzelne Elemente sind leicht montier-, umsetz- oder austauschbar

#### Reparaturmöglichkeiten:

- Austausch von Teilelementen möglich

#### Lieferumfang:

- Trennwandelement inkl. UAP und Deckenschiene sowie Dichtungsbürste

## Gleittürsystem S1500

**Allgemeines:** Maßlich unabhängige Gleittür in weniger als 50 mm Tiefe mit individueller Elementbreite bis max. 1500 mm und bis max. Höhe von 3100 mm. Leicht montierbar, nachträglich umsetzbar. Einzelne Elemente austauschbar. Universell einsetzbar, im Schrankbereich, als Raumteiler oder kombinierbar mit dem Trennwandsystem S1500.

**Konstruktion:** Selbsttragendes System, bei dem das Gewicht aller beweglichen Türelemente auf den Boden übertragen oder in die Deckenkonstruktion eingeleitet wird.

- Gleitender Deckenanschluss
- Endlosbauweise möglich

**Grundbestandteile, Einzelteile:** 1- und 2-läufige Boden- und Deckenschienen (50 mm bzw. 97 mm Bautiefe). Die Bodenschienen sind wahlweise aufgesetzt oder eingelassen lieferbar, für Teppich-, Parkett-, Fliesen- oder Steinfußboden. Elementrahmen aus Aluminium, bestehend aus zwei 20 mm breiten Senkrechtröpfen, sowie einem oberen und einem unteren Querprofil und einer darin eingefassten Füllung. Übereckanordnungen von 80° bis 180° sind stufenlos möglich.

### Wählbare Füllungen z. B.:

- Glasfüllung in 4 – 8 mm Dicke in klarer, satinierte oder lackierte Ausführung
- Schallschutzglas VSG, 9 mm, klar ( $R_{W,P} = 30$  dB)
- Kunststoffdekor oder furnierte Holzfüllung in 10 mm Dicke
- Schichtstoffe, tapezierte oder stoffbespannte Füllungen
- Akustikoptimierende Füllungen
- Magnetische und beschreibbare Füllungen
- Materialkombinationen in den einzelnen Elementen sind möglich, die Füllungen können horizontal oder vertikal geteilt werden

### Rahmenoberflächen:

- Standard Eloxiton: Silber
- Pulverbeschichtung: Weiß RAL 9016
- Andere RAL-Farbtonen als Sonderanfertigung

### Einstellmöglichkeiten:

- Untere Laufrollen sind einzeln höhenverstellbar
- Durch mitgelieferte Deckenschienepositionshalter lassen sich die Gleittüren positionieren

### Belastbarkeit:

- Gleittüren bis zu 180 kg möglich (höhere Gewichte auf Anfrage)

### Staubverhalten:

- Staubdicht durch Dichtungen

### Beständigkeit:

- Korrosions-, farbbeständig, verrottungsfest

### Pflegehinweis:

- Abwaschbar

### Zubehör:

- Drehriegelschloss oder Bodenschloss
- Griffstange

### Umsetzbarkeit:

- Die Gleittür ist leicht montier-, umsetz- oder austauschbar. Das Wechselrahmenprinzip ermöglicht auch spätere optische Veränderungen

### Reparaturmöglichkeiten:

- Austausch von Teilelementen leicht möglich

### Lieferumfang:

- Gleittür inkl. Boden- und Deckenschiene, Deckenschienepositionshalter und Dichtungen