

## Ausschreibung

### Pivot Tür AXIS PREMIUM

---

Pendeltür mit versetztem Drehpunkt ohne Zarge und Anschlag. Befestigung in Boden und Decke. Profile aus Aluminium, Glasfüllungen als ESG ausgeführt.

#### Konstruktionsmerkmale Tür und Fixteile

Türblatt	Aluminium / Glas Pendeltür mit Pivot Beschlag
Türblattstärke	42 mm Profiltiefe, 14mm Profilansicht von vorne
Profilhöhe oben	56 mm
Profilhöhe unten	112 mm
Falz	stumpf, ohne Falzausbildung
Schloss	Bodenschloss oder Stangengriff versperrbar (auslaufend)
Beschlag	FritsJurgens System M
Drehpunkt	mind. 100mm Wandabstand, frei wählbar bis zur Türmitte
Sprossen	aufgeklebt, horizontal und vertikal möglich, Ansicht 11mm
Griff	lt. Griffkollektion axis-tueren.at
Oberflächenart	pulverbeschichtet strukturiert und glatt matt, eloxiert + eloxiert gebürstet
Farben	lt. Farbkollektion axis-tueren.at
Füllungen	lt. Füllungskollektion axis-tueren.at
Schließmechanik	selbstschließend ab 80°, dämpfend ab 50°
Feststellposition	beidseitig bei 90°
Abmessungen	max. Türabmessungen B/H 1800/3500mm
Tiefe Bodenbohrung	8 mm (bei optimalen Verhältnissen)
Tiefe Deckenbohrung	60 mm Deckenfestigkeit vorausgesetzt

---

#### Ausschreibungstext

Lieferung und Montage von Aluminium - Glas Pendeltüren, ausgeführt als Pivottüren mit versetztem Drehpunkt. Zargenlose Türen, Befestigung in Boden und Decke, Beschlag FritsJurgens

#### Abmessungen (Raumlichte)

Breite:

Höhe:

Ausführung Rahmen:

Füllung:

Griff:

Elemente:

Sprossenanzahl:

Sprossenbild lt. Skizze

## Ausschreibung

### Pivot Tür AXIS LIGHT

---

Pendeltür mit versetztem Drehpunkt ohne Zarge und Anschlag. Befestigung in Boden und Decke. Profile aus Aluminium, Glasfüllungen als ESG ausgeführt.

#### Konstruktionsmerkmale Tür und Fixteile

Türblatt	Aluminium / Glas Pendeltür mit Pivot Beschlag
Türblattstärke	42 mm Profiltiefe, 14mm Profilansicht von vorne
Profilhöhe oben	56 mm
Profilhöhe unten	56 mm
Falz	stumpf, ohne Falzausbildung
Schloss	Bodenschloss oder Stangengriff versperrbar (auslaufend)
Beschlag	Pivot Beschlag
Drehpunkt	mind. 100mm Wandabstand, frei wählbar bis zur Türmitte
Sprossen	aufgeklebt, horizontal und vertikal möglich, Ansicht 11mm
Griff	lt. Griffkollektion axis-tueren.at
Oberflächenart	pulverbeschichtet strukturiert und glatt matt, eloxiert + eloxiert gebürstet
Farben	lt. Farbkollektion axis-tueren.at
Füllungen	lt. Füllungskollektion axis-tueren.at
Feststellposition	beidseitig bei 90°
Abmessungen	max. Türabmessungen B/H 1800/3200mm
Tiefe Bodenbohrung	35 mm
Tiefe Deckenbohrung	60 mm Deckenfestigkeit vorausgesetzt

---

#### Ausschreibungstext

Lieferung und Montage von Aluminium - Glas Pendeltüren, ausgeführt als Pivottüren mit versetztem Drehpunkt. Zargenlose Türen, Befestigung in Boden und Decke

#### Abmessungen (Raumlichte)

Breite:

Höhe:

Ausführung Rahmen:

Füllung:

Griff:

Elemente:

Sprossenanzahl:

Sprossenbild lt. Skizze